


650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Nitrile FR modulare Anti-Ermüdungsmatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme 650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Modulare Gummi Anti-Ermüdungsmatten mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung hinterlassen einen trockenen und sauberen Arbeitsbereich. Hervorragende Antiermüdungseigenschaften aufgrund seines einzigartigen Designs und der hochwertigen elastischen Gummimischungen.

- Quadratische Steck-Gummifliesen mit der Abmessung von 91 cm x 91 cm können mühelos verlegt werden, entweder von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und vielfältigsten Formen
- Kombinierbar mit dem patentierten MD Rand System™ für flexible Kantenleistenlösungen
- Entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu erzielen
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme Cushion Ease™ Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	650SFR
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease™ Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Chicago, IL 60638, United States, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Feuchte/Trockene Bereiche - Modulare Gummimatten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	1.76% weight loss
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	55 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.83
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	146.7%
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Cushion Ease™ Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
650SFR33BL	91cm x 91cm	10.8	1.9
650SFR00BL	per m2	11.6	1.9

Zubehör

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	651 M.D. Fire Retardent Ramp System	551 MD Ramp System™ Nitrile
-------------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------------