

Vorstbestendige, wandgemonteerde nooddouche

Vorstbestendige, wandgemonteerde nooddouche

Nooddouches voor Binnen - Vorstbestendige, wandgemonteerde nooddouche

Met trace-tape verwarmde en voorgeïsoleerde wandgemonteerde stortdouche voor gebruik op plaatsen waar het water in de douche kan bevriezen door een extreem koud klimaat.

- Geschikt voor gebruik in ATEX Zone 1&2 Gas Groep IIC, temp klasse T5/6. Stofgroep IIC en temp klasse T85/100
- De corrosiebestendige polyethyleen wand is bestand tegen de meest barre omstandigheden
- Polyurethane schuim biedt maximale isolatie
- Snelle, gemakkelijke activering met gepoedercoate roestvrijstalen trekstang voor een lange levensduur zonder corrosie

Kleuren:

- Roestvrij staal

Afmetingen:

- 65 x 23 x 92



Nooddouches voor Binnen - Vorstbestendige, wandgemonteerde nooddouche

Algemeen

Merk	Hughes
Produktnummer	AH2G
Productfamilie	Veiligheidsdouches en Oogdouches
Produktgroep	Nooddouches voor Binnen
Productnaam	Vorstbestendige, wandgemonteerde nooddouche
Verzendlocatie	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

HSHS0AH2GS
EXP-AH-2GS

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHS0AH2GS	EXP-AH-2GS	EXP-AH-2GS SHOWER MOUNT HEATED	92x23x65	12
