

693 Master Flex HHP™ C12

Système de tapis d'entrée modulaire à talons aiguilles



Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 693 Master Flex HHP™ C12

Le système de dalles 693 Master Flex™ C12 adapté pour les talons aiguilles est complètement personnalisable grâce à une grande sélection d'insert de tapis disponibles dans une grande variété de couleur.

- Le système de tapis d'entrée modulaire est adapté pour les talons aiguille
- Design stylé des alvéoles octogonales une surface pleine avec des inserts de tapis denses tuftés pour prévenir le risque de chutes et de trébuchements
- Sa surface lisse, conforme aux normes européennes pour les entrées publiques, facilite l'accès aux roues
- Peut être combiné avec le Master Flex HHP™ D12 pour une transition harmonieuse de l'extérieur vers l'intérieur



Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses
- Trafic très intense

Coloris :

- Marron
- Bleu
- Anthracite
- Granite
- Gris
- Blanc

Dimensions :

- 50cm X 50cm
- 50cm x 50cm

Accessoires :

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Master Flex HHP™ C12

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Extérieur – Tapis Projet et Installation
Numéro produit	693
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Master Flex HHP™ C12
Usage recommandé	A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses
Series	Masterflex™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur/Extérieur - Tapis d'Entrée Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Classement feu US	Pass
-------------------	------

Technical Specifications

Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0103CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0103CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380GY	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380BU	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Granite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380GT	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GT	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380BR	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Blanc

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0198WH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0198WH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Accessoires

597 Master Flex™ D12/
C12 Nitrile Safety Ramps