

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

Les accessoires Skywalker HD™ ont les mêmes propriétés, la même surface à bulle ergonomique et les mêmes composants que les tapis Skywalker HD™. Leur système de connexion homogène permet une configuration illimitée.

- Classification antidérapante R9 conformément à la norme DIN51130
- Composé de caoutchouc 100% naturel dissipant statique
- Conforme à la norme IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 - 109 Ω , Rp 106 - 109 Ω

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 91cm x 22.5 deg

Accessoires :

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 051 Câble pour tapis de sol ESD
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Skywalker HD o-Curve™ ESD

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	443
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD o-Curve™ ESD
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
ESD Rg	Rp 10^6 - 10^9 Ω
ESD Rp	Rg 10^6 - 10^9 Ω
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel dissipant statique
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

Skywalker HD o-Curve™ ESD Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
443SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	1.3

Accessoires

825-C 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile 469 Skywalker HD Safety Line™ 051 Câble pour tapis de sol ESD

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp