

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Unità in gomma ESD Nitrile FR con una superficie a bolle



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro. Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile con spessore di 13 mm, con una superficie a bolle per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali.

- Il design unico e artigianale rende il tappetino maneggevole e facile da installare in loco
- La griglia di lavoro di 30 cm x 30 cm sul lato inferiore del tappetino, rende l'ulteriore personalizzazione facile e veloce
- I bordi di fissaggio smussati evitano l'inciampo e consentono angoli interni e esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:


- Nero

Dimensioni

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessori:

- 441
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	464
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Sistema modulares
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.824
Allungamento	210%
ESD Rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Durezza	67 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	10.5N/mm

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	4.80 Mpa
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Ignifugo composti al mescola antistatic dissipativa di gomma nitrilica 100%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
464S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3
464S0000BL	per m2	10	1.3

Accessori

441

469 Skywalker HD Safety 461
Line™

444 Skywalker HD o-
Curve™ ESD Nitrile FR

434 Skywalker HD i-
Curve™ ESD Nitrile FR

431