

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

Skywalker HD o-Curve™ alfombra de borbuja ESD de 22.5 grados



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

Los accesorios Skywalker HD™ mantienen la misma apariencia que la alfombra Skywalker HD™ con un diseño ergonómico de burbujas y compuestos de caucho a juego. Esta perfecta integración permite un número ilimitado de posibilidades de configuración. Fabricados de compuestos de caucho de alta resistencia que son totalmente compatibles con la serie Skywalker HD™.

- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130
- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Cumple con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ y $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:

- Nero

Tamaños

- 91cm x 22.5 deg

Accesorios:

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

Skywalker HD o-Curve™ ESD

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	443
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker HD o-Curve™ ESD
Uso recomendado	Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	Skywalker HD™
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Accesorios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.824
elongación	210%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
esd_rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	67 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	10.5 N/mm

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	4.80 Mpa
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho natural disipador estático
Material Group	Caucho
proceso	Moldeado por compresión

Skywalker HD o-Curve™ ESD Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
443SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	1.3

Accesorios

825-C 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile 469 Skywalker HD Safety Line™ 051 ESD Floor Grounding Cord

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp