

# 136 Polynib®

Tapete de entrada econômico com nervuras



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete 136 Polynib®

Estes são produtos de tapetes de entrada económicos, mas altamente eficazes. Possuem fibras duradouras que proporcionam uma boa ação de raspagem, impedindo que a humidade e a sujidade sejam transportadas para dentro dos edifícios.

- O perfil baixo permite que as pessoas, os carrinhos e as cadeiras de rodas se movimentem facilmente sobre o tapete
- O forro de vinil é resistente à humidade e é antideslizante
- Carpete felpada afiada constituída por fibras 100% polipropileno antiestáticas

#### Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocar no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas.
- Trânsito Moderado

#### Cores:

- Castanho
- Carvão

#### Tamanhos:

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

#### Acessórios:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete Polynib®

## Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Carpete
Modelo	136
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Polynib®
Utilização recomendada	Para colocar no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas. Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Absorvente de Interiores - Colocação Desprendida
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Moderado

## Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

## Tests

Classe Comfort	LC3
	Pass
	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

## Technical Specifications

Capacidade de absorção	2.43 l/m2
Accelerated Soiling	3.5
Accelerated Wear	25.4%
Application	Alcatifas de Colocação Desprendida
Forro	Vinil preto (isento de DOP)
Bordas	Bordaduras de vinil: 2,5 cm de cada lado
Material	Fibras 100% polipropileno antiestáticas
Material Group	Polipropileno
Peso da pilha (g)	650
Processo	Soco de agulha
Construção do fio	Alcatifa felpada afiada

## Polynib® Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

## Polynib® Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

## Acessórios

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2  
mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet  
Anchor