


829 Anti-Stat POP™ 3 Layer

ESD Veiligheidsmatten



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

829 Anti-Stat POP™ 3 Layer

Tafelmat beschermt gevoelige elektronische onderdelen tegen ontlading van statische elektriciteit

- Tafelmat beschermt gevoelige elektronische onderdelen tegen ontlading van statische elektriciteit
- Voldoet aan EOS / ESD-S4, gemeten weerstand $R_g 10^7 \Omega$ en $R_p 10^8 \Omega$
- Elektrostatische lading (looptest), voldoet aan ISO6356 en EN1815

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor gebruik bij elektrostatisch gevoelige onderdelen
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Blauw
- Grijs

Afmetingen:

- 60.96cm x 1524cm
- 61cm x 1524cm
- 76.2cm x 1524cm
- 91.4cm x 1524cm
- 61cm x linm
- 76.2cm x linm
- 91.4cm x linm

Accessoires:

- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Polsband
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Aardeverbindingstekker
- 053 ESD-Polsbandkabel



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Anti-Stat POP™ 3 Layer

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	829
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Anti-Stat POP™ 3 Layer
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik bij elektrostatisch gevoelige onderdelen
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Electrostatisch Dissipatieve (ESD) Bescherming
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Uitrekking	125% minimum
Hardheid	85 Shore A
Statische lading	3.0 x 10 ⁷
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	150 lb/in

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulair PVC schuim
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen
Temperatuur reeks	-28 ° C to + 93 ° C

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
829C2450GY	61cm x linm	2.24	0.23813
829C3050GY	76.2cm x linm	2.6	0.23813
829C3650GY	91.4cm x linm	3.43	0.23813
829R2450GY	61cm x 1524cm	34.1	0.23813
829R3050GY	76.2cm x 1524cm	39.54	0.23813
829R3650GY	91.4cm x 1524cm	52.28	0.23813

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
829C2450BU	61cm x linm	2.24	0.23813
829C3050BU	76.2cm x linm	2.6	0.23813
829C3650BU	91.4cm x linm	3.43	0.23813
829R2450BU	60.96cm x 1524cm	34.1	0.23813
829R3050BU	76.2cm x 1524cm	39.55	0.23813
829R3650BU	91.4cm x 1524cm	52.3	0.23813

Accessoires

057 ESD Mat Cleaner	056 ESD Polsband	052 ESD Common Grounding Cord	055 ESD Heel Grounder
051 ESD Floor Grounding Cord	054 ESD- Aardeverbindingstekker	053 ESD-Polsbandkabel	