

# 585 Eco Stance™

Tapetes anti fadiga resistentes com absorventes



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais 585 Eco Stance™

Tapetes anti fadiga para uso combinado com absorventes. Benefícios ergonómicos derivados da sua plataforma de trabalho com espessura total de 12,7 mm e superfície com um padrão de bolhas e bolsas de ar moldados por baixo para lhes conferirem características de flutuação para alívio básico da fadiga.

- A sua superfície anti escorregamento não permite o deslizamento do absorvente
- As rampas nos quatros lados são salientes para formarem uma bacia de retenção em volta do tapete
- Benefícios ergonómicos derivados da sua plataforma de trabalho com espessura total de 12,7 mm
- Superfície com um padrão de bolhas e bolsas de ar moldados por baixo para lhes conferirem características de flutuação para alívio básico da fadiga

#### Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Médio

#### Cores:

- Preto

#### Tamanhos:

- 87cm x 157cm

#### Acessórios:

- 580F Standard Sorbent for Eco Stance™



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais Eco Stance™

## Geral

|                        |   |
|------------------------|---|
| Brand                  | Notrax  |
| Categoria              | Especialidades industriais  |
| Modelo                 | 585   |
| Produto familiar       | Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais   |
| Grupo de produtos      | Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança   |
| Nome do Produto        | Eco Stance™   |
| Utilização recomendada | Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho |
|                        | Barendrecht 2992SB, The Netherlands   |
| Designação             | Áreas Húmidas / Oleosas - Passadeiras Absorvente  |
| Update trigger         | 20210310-1301   |
|                        | Uso Médio   |

## Sustainability

|                  |  |
|------------------|--|
| REACH            | REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos) |
| Sustentabilidade | Material Reciclável  |
|                  | 1  |

## Tests

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Resistência à abrasão 1000    | 2.03% weight loss       |
| Elongação                     | 692.8%                  |
| Bateria de espuma             | 39.5 lb/in <sup>2</sup> |
| Dureza                        | 50 Shore A              |
| Coeficiente de fricção        | 0.74                    |
| Inflamabilidade da superfície | Passar                  |

## Technical Specifications

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Application      | Ambientes industriais   |
| Carga de ruptura | 60.1 lb                 |
| Material         | 100% Borracha nitrílica |
| Material Group   | Borracha nitrílica      |
| Processo         | Moldagem por compressão |

# Eco Stance™ Preto

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 585S0035BL | 87cm x 157cm   | 9.3       | 1.27        |

## Acessórios

580F Standard Sorbent  
for Eco Stance™