

572 De-Flex™ Nitrile

Modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

572 De-Flex™ Nitrile

Extreem comfortabel modulaair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels zijn ontworpen met een universeel dubbel-koppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding voor een snelle installatie
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond, terwijl de ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen en kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën



Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile
- INS

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

De-Flex™ Nitrile

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	572
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex™ Nitrile
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Brandklasse VS	Pass
Hardheid	69 Shore A
Antislip	R10
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

De-Flex™ Nitrile Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
572B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9
572S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9

Accessoires

571 De-Flex™ Safety INS
Ramp Nitrile