

117 Heritage Rib®

Tapete de entrada econômico com nervuras



Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete 117 Heritage Rib®

Estes são carpetes felpadas de entrada económicos, mas altamente eficazes. Possuem fibras duradouras que proporcionam uma boa ação de raspagem, impedindo que a humidade e a sujidade sejam transportadas para dentro dos edifícios.

- O perfil baixo permite que as pessoas, os carrinhos e as cadeiras de rodas se movimentem facilmente sobre o tapete
- O forro de vinil é resistente à humidade e é antiderrapante
- Carpete felpada com nervuras constituída por fibras de 100% de polipropileno antiestáticas

Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocar no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas.
- Trânsito Moderado

Cores:

- Castanho
- Carvão

Tamanhos:

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 120cm x 20m

Acessórios:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor

Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete Heritage Rib®

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Carpete
Modelo	117
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Heritage Rib®
Utilização recomendada	Para colocar no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas. Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Absorvente de Interiores - Colocação Desprendida
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Moderado

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	5
	1

Tests

Classe Comfort	LC3
Classificação resistência ao fogo EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
Solidez da luz	5
	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Capacidade de absorção	2.71 l/m2
Accelerated Soiling	4
Accelerated Wear	3
Application	Alcatifas de Colocação Desprendida
Forro	Vinil preto (isento de DOP)
Bordas	Bordaduras de vinil: 2,5 cm de cada lado
Material Group	Polipropileno
Peso da pilha (g)	650
Processo	Soco de agulha
Construção do fio	Alcatifa felpada afiada

Heritage Rib™ Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
117S0048CH	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117R0048CH	120cm x 20m	75	0.75	
117S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117S0034CH	90cm x 120cm	3.4	0.75	
117C0048CH	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	

Heritage Rib™ Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
117S0048BR	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117R0048BR	120cm x 20m	75	0.75	
117S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
117C0048BR	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0034BR	90cm x 120cm	3.4	0.75	

Acessórios

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2
mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet
Anchor