

# 118 Arrow Trax™

Tapete de entrada com padrão de chevron não direcional



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete 118 Arrow Trax™

As fibras felpadas são duradouras e resistentes ao esmagamento, para uma retenção extrema da sujidade, tornando-as adequadas para áreas de utilização intensiva. O forro de vinil denso é resistente à humidade e é antiderrapante, para manter o tapete na sua posição.



- O forro de vinil denso é resistente à humidade e é antiderrapante, para manter o tapete na sua posição
- Carpete felpada afiada constituída por fibras de 100% polipropileno antiestáticas
- 1200 gramas de fibras por m<sup>2</sup>

## Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocar no interior de entradas em escolas, universidades, edifícios públicos, instalações desportivas e centros comerciais
- Trânsito Intenso

## Cores:

- Castanho
- Carvão
- Cinzento

## Tamanhos:

- 120cm x 180cm
- 130cm x 300cm
- 130cm x 600cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 130cm x linm
- 200cm x linm
- 130cm x 20m
- 200cm x 20m

## Acessórios:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor

# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete Arrow Trax™

## Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Carpete
Modelo	118
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Arrow Trax™
Utilização recomendada	Para colocar no interior de entradas em escolas, universidades, edifícios públicos, instalações desportivas e centros comerciais
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Tapetes alcatifados de colocação solta para Interiores Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

## Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	7
	1

## Tests

Classe Comfort	LC3
Classificação resistência ao fogo EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
Solidez da luz	5
	Pass
Carga estática	<0.1
Inflamabilidade da superfície	Passar

## Technical Specifications

Capacidade de absorção	4 l/m2
Accelerated Soiling	4
Accelerated Wear	2.5
Application	Alcatifas de Colocação Desprendida
Forro	Vinil preto (isento de DOP)
Bordas	Bordaduras de vinil: 2,5 cm de cada lado
Material Group	Polipropileno
Peso da pilha (g)	1200
Processo	Soco de agulha
Construção do fio	Alcatifa felpada afiada

## Arrow Trax™ Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
118C0072BR	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118S0046BR	120cm x 180cm	6.4	1	
118S0035BR	90cm x 150cm	4.3	1	
118S0023BR	60cm x 90cm	2.1	1	
118C0048BR	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118R0078BR	200cm x 20m	156	1	
118R0051BR	130cm x 20m	102	1	
118S5110BR	130cm x 300cm	12.5	1	

## Arrow Trax™ Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
118S0035GY	90cm x 150cm	4.3	1	
118C0072GY	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118C0048GY	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118S5120GY	130cm x 600cm	25	1	
118S0046GY	120cm x 180cm	6.4	1	
118R0078GY	200cm x 20m	156	1	
118R0051GY	130cm x 20m	102	1	
118S0023GY	60cm x 90cm	2.1	1	
118S5110GY	130cm x 300cm	12.5	1	

## Arrow Trax™ Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
118S0046CH	120cm x 180cm	6.4	1	
118S0035CH	90cm x 150cm	4.3	1	
118C0072CH	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118C0048CH	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118S5110CH	130cm x 300cm	12.5	1	
118S0023CH	60cm x 90cm	2.1	1	
118S5120CH	130cm x 600cm	25	1	
118R0051CH	130cm x 20m	102	1	
118R0078CH	200cm x 20m	156	1	

## Acessórios

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor