

# 094 Recess Fillers 8 mm

Rubber opvulling voor uitsparingen

## Schoon- en droogloopmatten - Entreematten Accessoires 094 Recess Fillers 8 mm

Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen. Om te zorgen voor een perfecte ligging in de uitsparing, selecteer de juiste matdikte, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten.

- Selecteer de juiste matdikte, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten
- Drie diktes beschikbaar

### Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen.
- Intensief gebruik

### Kleuren:

- Zwart

### Afmetingen:

- 125cm x 1m
- 125cm X 8m



# Schoon- en droogloopmatten - Entreematten Accessoires

## Recess Fillers 8 mm

### Algemeen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Merk                  | Notrax  |
| Categorie             | Entreematten Accessoires  |
| Produktnummer         | 094   |
| Productfamilie        | Industriële en commerciële matten                                 |
| Productgroep          | Schoon- en droogloopmatten  |
| Productnaam           | Recess Fillers 8 mm   |
| Aanbevolen toepassing | Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen. |
| Verzendlocatie        | Barendrecht 2992SB, The Netherlands                               |
| Update trigger        | 20210310-1301   |
| Gebruiksintensiteit   | Intensief gebruik   |

### Sustainability

|              |  |
|--------------|--|
| REACH        | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Duurzaamheid | Gemaakt van gerecycled rubber  |
| Garantie     | 1  |

### Tests

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Compressie deflectie 1.4 | 0.55 N/mm <sup>2</sup> , DIN EN ISO 3386/2 |
| Uitrekking               | 45 % - DIN EN ISO 1798                     |
| Brandklasse EU           | E  |
| Maximale lading 20%      | 55 tons                                    |
| Scheursterkte            | 0.50 N/mm <sup>2</sup> - DIN EN ISO 1798   |

### Technical Specifications

|                   |  |
|-------------------|--|
| Applicatie        | Om te zorgen voor een perfecte ligging in de uitsparing, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten |
| Randen            | Geen randen  |
| Materiaal         | Gerecycled rubber  |
| Material Group    | Rubber   |
| Proces            | Persen van vormen  |
| Temperatuur reeks | - 40 ° C tot + 120 ° C   |

## Recess Fillers 8 mm Zwart

| Art. nr.   | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| 094R0035BL | 125cm X 8m      | 57.6         | 0.8         |
| 094C0000BL | 125cm x linm    | 5.76         | 0.8         |