

# 570 De-Flex™

Tapis modulaire avec un double système de connexion



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 570 De-Flex™

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur
- Les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots
- Solution pour angles intérieur et extérieur

## Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

## Coloris :

- Noir

## Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

## Accessoires :

- INS
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables De-Flex™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	570
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

## Tests

Classement feu US	Pass
Taux antidérapant	R10

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

# De-Flex™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

## Accessoires

INS

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile