

826 Diamond Stat™

Statisch dissipatief antivermoeidheidsmat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

826 Diamond Stat™

Ergonomisch comfort door een 14 mm dik werkplatform van een statisch dissipatieve combinatie van een sterk gelamineerde toplaag op een comfortabel sponsbasis voor maximale levensduur gepaard met antivermoeidheid.

- Bevat een RedStop™ antislip onderlaag die het wegglijden van de mat verhindert
- UniFusion™ lamineertechnologie, ontwikkeld om aan de strengste eisen te voldoen
- Traanplaatprofiel biedt grip wat zorgt voor een grote bewegingsvrijheid
- Uitgerust met een 10 mm vrouwelijke stekker verbonden met de mat en een aardingskabel
- Afgeschuinde randen aan alle vier de zijdes om struikelgevaar te voorkomen

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m

Accessoires:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Diamond Stat™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	826
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Stat™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	100% gerecycled PVC toplaag
US Garantie	3
Garantie	1

Tests

Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.81
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Droge industriële omgevingen
Rug	
Chemische bestendigheid	Cat. V PVC
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Geleidend PVC
Material Group	PVC
Proces	Lamineren

Diamond Stat™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	1.4
826S0035BL	91cm x 150cm	9	1.4
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	1.4
826S0312BL	91cm x 300cm	18	1.4
826C0048BL	122cm x linm	7.8	1.4
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	1.4
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	1.4
826C0036BL	91cm x linm	5.9	1.4

Accessoires

825-C 051 ESD Floor Grounding
Cord