

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

Tappetini in nitrile ESD con un sistema a doppia chiusura



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali.

- Queste piastrelle in gomma modulari sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni per un'installazione rapida
- Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento mentre le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento
- L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli con soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura



Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:

- Nero

Dimensioni

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessori:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

De-Flex™ ESD Nitrile FR

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	574
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	De-Flex™ ESD Nitrile FR
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	De-Flex® Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	1

Tests

Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Capacità antiscivolo	R10

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

De-Flex™ ESD Nitrile FR Nero

574S1818BL

574B1818BL

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
574S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
574B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

Accessori

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile