

345 Rubber Brush™

Tapis d'entree à picots caoutchouc



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis grattant en pose libre 345 Rubber Brush™

Tapis extérieur grattant classique empêche la saleté, les débris et la poussière à l'entrée des bâtiments. Composés de caoutchouc robuste, ces tapis sont appropriés pour des passages les plus intenses, sont faciles à nettoyer et résistants à toutes conditions météorologiques.

- Leurs bordures augmentent la sécurité et permettent le passage de chariots
- Des milliers de picots flexibles effectuent une action de nettoyage automatique des chaussures par simple pression
- Semelle en caoutchouc moulé avec ventouses pour un bon maintien du tapis

Usage recommandé

- Extérieur
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
- Trafic très intense

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 60cm x 80cm
- 80cm x 100cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 180cm

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis grattant en pose libre Rubber Brush™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis grattant en pose libre
Numéro produit	345
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Rubber Brush™
Usage recommandé	Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

Tests

Classement feu US	Pass
Résistance à la lumière	4.5
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	0.13 l/m ²
Résistance des couleurs	4.5
Bordures	Bordures en caoutchouc sur les quatre côtés
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

Rubber Brush™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
345S2432BL	60cm x 80cm	6.5	1.6
345S3672BL	90cm x 180cm	22	1.6
345S3660BL	90cm x 150cm	18.4	1.6
345S3239BL	80cm x 100cm	10.9	1.6