

782 Sky Trax[®]

Beste ergonomische Erfahrung



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Laufende Meter

782 Sky Trax®

Industrielle Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung. Kompakt laminierte Oberfläche mit ergonomischer Noppen Struktur für extra Komfort während des Stehens. Die RedStop™ Anti-Rutsch Unterlage verhindert ein Verrutschen der Matte.

- Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Geprüft auf Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BG-Regel BGR181
- Ausgestattet mit RedStop™ rutschfester Unterlage um das Verrutschen der Matten zu verhindern
- Erhältlich mit gelben Rändern an den Seiten mit OSHA Code 1910-144

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- In Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. Auch geeignet für kommerzielle Umgebungen, wie Hotels, Rezeptionen, Ladentheken, Kaufhäuser, Banken, Restaurants, etc.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Schwarz/Gelb
- Grau

Abmessungen:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 91cm x 600cm
- 122cm x linm
- 152cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 21.9m
- 152cm x 21.9m
- 60cm x 21.9m
- 91cm x 21.9m



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Laufende Meter

Sky Trax®

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Laufende Meter
Produktnummer	782
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Sky Trax®
Vorgeschriebene Anwendung	In Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. Auch geeignet für kommerzielle Umgebungen, wie Hotels, Rezeptionen, Ladentheken, Kaufhäuser, Banken, Restaurants, etc.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 500	0.1% weight loss
Druckfederung 1.4	0.52 cm
Druckfederung 2.8	0.82 cm
Ausdehnung	150%
Brandschutzklasse EU	En 13501-1 Cfl-S2
Brandschutzklasse US	Pass
Druckfederung	40 lb/in ²
Härtegrad	95 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.82
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	67.5 lbs

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Rücken	Mikrozellulärem Vinyl mit RedStop™ rutschfester Unterlage
Bruchbelastung	1000 lb/in ²
Chemische Beständigkeit	Kat. IV PVC Schaum
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	PVC auf microcellulärem Vinyl Basis
Material Group	PVC
Prozess	Laminierung

Sky Trax® Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
782S302MBL	91cm x 200cm	14	1.9
782S0023BL	60cm x 91cm	3.5	1.9
782S0035BL	91cm x 150cm	10	1.9
782C0036BL	91cm x linm	6	1.9
782R0060BL	152cm x 21.9m	203	1.9
782C0024BL	60cm x linm	4.5	1.9
782S306MBL	91cm x 600cm	41	1.9
782R0036BL	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0060BL	152cm x linm	10	1.9
782S303MBL	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0024BL	60cm x 21.9m	116	1.9
782C0048BL	122cm x linm	8	1.9
782R0048BL	122cm x 21.9m	158	1.9

Sky Trax® Schwarz/Gelb

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
782S0035BY	91cm x 150cm	10	1.9
782S0023BY	60cm x 91cm	3.5	1.9
782C0024BY	60cm x linm	4.5	1.9
782S302MBY	91cm x 200cm	14	1.9
782R0060BY	152cm x 21.9m	203	1.9
782R0048BY	122cm x 21.9m	158	1.9
782C0060BY	152cm x linm	10	1.9
782C0048BY	122cm x linm	8	1.9
782S306MBY	91cm x 600cm	41	1.9
782S303MBY	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0024BY	60cm x 21.9m	116	1.9
782R0036BY	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0036BY	91cm x linm	6	1.9

Sky Trax® Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
782C0024GY	60cm x linm	4.5	1.9
782S302MGY	91cm x 200cm	14	1.9
782S0035GY	91cm x 150cm	10	1.9
782S0023GY	60cm x 91cm	3.5	1.9
782R0060GY	152cm x 21.9m	203	1.9
782R0048GY	122cm x 21.9m	188	1.9
782S303MGY	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0036GY	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0036GY	91cm x linm	6	1.9
782S306MGY	91cm x 600cm	41	1.9
782R0024GY	60cm x 21.9m	116	1.9
782C0060GY	152cm x linm	10	1.9
782C0048GY	122cm x linm	8	1.9