827 Anti-Stat POP™

ESD schutzende Arbeitsoberfläche aus Vinyl



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

827 Anti-Stat POP™

Arbeitsoberfläche aus Vinyl, das elektrostatische Aufladungen absorbiert, Arbeitstische schützt und Überspannungsschäden bei empfindlichem Gerät vermeidet.

- Mikrozellulärer Vinylschaum mit ableitenden Eigenschaften
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand der Oberfläche Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
- Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO6356 und EN1815

Empfohlener Gebrauch
- Trockene Umgebung
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitszonen zum Schutz sensiblen elektrostatisch gefährdeten Arbeitsteilen
- Mittlere Beanspruchung

Farben:
- Blau

Abmessungen:
- 60cm x linm
- 76cm x linm
- 91cm x linm
- 60cm x 12.2m
- 76cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m

Zubehör:
- 825-C
- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Handgelenkband
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Erdungsstecker
- 053 ESD-Spiralkabel

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

Anti-Stat POP™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	827
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Anti-Stat POP™
Vorgeschriebene Anwendung	Für den Einsatz in ESD-Arbeitszonen zum Schutz sensiblen elektrostatisch gefährdeten Arbeitsteilen
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	ESD schützende Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recycelbares Material
Gewährleistung	1

Tests

ESD Rg	Rg 9.2 x 10^7 Ω
esd_rg	Rp 1.7 x 10^7 Ω
Brandschutzklasse EU	En 13501-1 Cfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	Microcelluläres Vinyl
Material Group	Vinyl
Prozess	Verschäumung

Anti-Stat P.O.P.™ Blau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
827R3640BU	91cm x 12.2m	42	0.64
827R3040BU	76cm x 12.2m	36	0.64
827R2440BU	60cm x 12.2m	28	0.64
827C0036BU	91cm x linm	3.4	0.64
827C0024BU	60cm x linm	2	0.64
827C0030BU	76cm x linm	2.95	0.64

Zubehör

825-C	057 ESD Mat Cleaner	056 ESD Handgelenkband	052 ESD Common Grounding Cord
055 ESD Heel Grounder	051 ESD Floor Grounding Cord	054 ESD-Erdungsstecker	053 ESD-Spiralkabel