

455 Skystep™

Ergonomische rubbermat met geïntegreerde afgeschuinde randen



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

455 Skystep™

Ergonomisch en economisch ontwikkeld, de Skystep™ maakt gebruik van de kracht van lucht. De mat is ontwikkeld om zich vast te zuigen aan de grond om schuiven te voorkomen wanneer er lucht in de luchtkamers zit. Deze luchtkamers, gecombineerd met de veerkracht van het rubber, maken een ultiem dempend effect, terwijl de mat heel licht blijft.

- Losse mat, geen installatie vereist
- Geïntegreerde afgeschuinde randen aan alle vier de zijdes om struikelgevaar te voorkomen
- Slipvastheid R9 volgens DIN 51130 en BG-norm BGR181

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Skystep™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	455
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skystep™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge omgevingen - Losliggende rubbermatten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
US Garantie	5
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Skystep™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
455S0034BL	90cm x 120cm	11.8	1.3
455S0023BL	60cm x 90cm	5.5	1.3
455S0035BL	90cm x 150cm	16	1.3