

# 575 De-Flex™ Nitrile FR

Tapis FR en nitrile avec un double système de connexion



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 575 De-Flex™ Nitrile FR

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur



## Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

## Coloris :

- Noir

## Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

## Accessoires :

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile
- INS

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables De-Flex™ Nitrile FR

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	575
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex™ Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Garantie	1

## Tests

Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
-------------------	-------------------

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

# De-Flex™ Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
575B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9
575S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9

## Accessoires

571 De-Flex™ Safety INS  
Ramp Nitrile