

# 118 Arrow Trax™

Tappeto da ingresso con motivo a zig-zag non direzionale



# Tappeti Antipolvere - Tappetini

## 118 Arrow Trax™

Le fibre agugliate sono durevoli e resistenti allo schiacciamento per un'estrema ritenzione dello sporco che rende i tappeti adatti per zone a elevato passaggio. Il retro in vinile denso è resistente all'umidità e antiscivolo per mantenere il tappetino in posizione.



- Il retro in vinile denso è resistente all'umidità e antiscivolo per mantenere il tappetino in posizione
- Tappeto agugliato fatto al 100% di fibre in polipropilene anti-statico
- 1200 grammi di filati per m<sup>2</sup>

### Utilizzo consigliato

- Interni
- Per la posa all'interno degli ingressi nelle scuole, università, edifici pubblici, impianti sportivi, centri commerciali
- Calpestio intenso

### Colori:

- Marrone
- Carbone
- Grigio

### Dimensioni

- 120cm x 180cm
- 130cm x 300cm
- 130cm x 600cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 130cm x linm
- 200cm x linm
- 130cm x 20m
- 200cm x 20m

### Accessori:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor

# Tappeti Antipolvere - Tappetini Arrow Trax™

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappetini
Numero del prodotto	118
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Arrow Trax™
Utilizzo consigliato	Per la posa all'interno degli ingressi nelle scuole, università, edifici pubblici, impianti sportivi, centri commerciali
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Tappetini in moquette per impieghi gravosi a posa libera per interni
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio intenso

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato, Contribuisce a un ambiente più pulito riducendo la necessità di sostanze chimiche di pulizia
	7
	1

## Tests

Classe di comfort	LC3
Classificazione di resistenza al fuoco EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
Solidità alla luce	5
	Pass
Carica statica	<0.1
Infiammabilità superficiale	Passare

## Technical Specifications

Capacità di assorbimento	4 l/m2
Accelerated Soiling	4
Accelerated Wear	2.5
Utilizzo	Tappeti a posa libera
Supporto	Viline nero (senza DOP)
Bordi	Bordi in vinile: 2,5 cm su ogni lato
Material Group	Polipropilene
Peso mucchio (g)	1200
Processi	Agugliato fatto
Costruzione del filato	Agugliato fatto

## Arrow Trax™ Marrone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
118C0072BR	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118S0046BR	120cm x 180cm	6.4	1	
118S0035BR	90cm x 150cm	4.3	1	
118S0023BR	60cm x 90cm	2.1	1	
118C0048BR	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118R0078BR	200cm x 20m	156	1	
118R0051BR	130cm x 20m	102	1	
118S5110BR	130cm x 300cm	12.5	1	

## Arrow Trax™ Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
118S0035GY	90cm x 150cm	4.3	1	
118C0072GY	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118C0048GY	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118S5120GY	130cm x 600cm	25	1	
118S0046GY	120cm x 180cm	6.4	1	
118R0078GY	200cm x 20m	156	1	
118R0051GY	130cm x 20m	102	1	
118S0023GY	60cm x 90cm	2.1	1	
118S5110GY	130cm x 300cm	12.5	1	

## Arrow Trax™ Carbone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
118S0046CH	120cm x 180cm	6.4	1	
118S0035CH	90cm x 150cm	4.3	1	
118C0072CH	200cm x linm	7.8	1	083N0000BL
118C0048CH	130cm x linm	5.1	1	083N0000BL
118S5110CH	130cm x 300cm	12.5	1	
118S0023CH	60cm x 90cm	2.1	1	
118S5120CH	130cm x 600cm	25	1	
118R0051CH	130cm x 20m	102	1	
118R0078CH	200cm x 20m	156	1	

## Accessori

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor