

573 De-Flex™ ESD

Tapis modulaire ESD avec un double système de connexion



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

573 De-Flex™ ESD

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires :

- 825-C
- 051 Câble pour tapis de sol ESD
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

De-Flex™ ESD

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	573
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex™ ESD
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Classement feu US	Pass
Taux antidérapant	R10

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel dissipant statique
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

De-Flex™ ESD Noir

573S1818BL

573B1818BL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
573S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
573B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

Accessoires

825-C

051 Câble pour tapis de sol ESD

571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile