

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

Os acessórios Skywalker HD™ têm a mesma vista e toque dos tapetes Skywalker HD™ com um padrão de bolhas e os mesmos compostos de borracha a condizer. Esta integração sem costuras permite possibilidades de configuração infinitas.

- Resistência ao deslizamento R9 conforme DIN51130
- Composto borracha natural dissipadora de eletricidade estática
- Conforme IEC 61340-4-1 (categoria DIF) resistência medida Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 22.5 deg

Acessórios:

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios Skywalker HD o-Curve™ ESD

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	443
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD o-Curve™ ESD
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Acessórios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
	Pass
Dureza	67 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

Skywalker HD o-Curve™ ESD Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
443SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	1.3

Acessórios

825-C	441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	051 ESD Floor Grounding Cord
481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp			