

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

ESD Nitrile FR Gummifliesen mit einer NoppenOberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht zu handhaben und einfach zu installieren
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	464
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Umgebungen- Modulare Systeme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
esd_rg	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Ableitende und feuerfeste Matte aus 100% Nitril Gummi-Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
464S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3
464S0000BL	per m2	10	1.3

Zubehör

441 SkywalkerHD o- Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile	444 Skywalker HD o- Curve™ ESD Nitrile FR
434 Skywalker HD i- Curve™ ESD Nitrile FR	431 SkywalkerHD i- Curve™ Safety Ramp Nitrile		