

151 Diamond CTE™

Robuste tapis d'entrée à design breveté «Aqua Dam»



Tapis professionnels Anti-Salissures – Tapis Anti-Salissures 151 Diamond CTE™

Robuste tapis d'entrée à design breveté «Aqua Dam» avec 4 bordures en caoutchouc renforcé. La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non-directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté.

- La semelle en caoutchouc robuste fournit une résistance maximale
- Peut contenir jusqu'à 4 litres d'eau par mètre carré
- Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis

Usage recommandé


- Intérieur/Extérieur
- Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux
- Trafic léger

Coloris :

- Marron
- Anthracite
- Gris

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 120cm x 305cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 91cm x 305cm



RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Diamond CTE™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	151
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Diamond CTE™
Usage recommandé	Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux
Lieu d'expédition	Chicago, IL 60638, United States
Type	Tapis intérieur/extérieur
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic léger

Sustainability

Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Classement feu EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Classement feu US	Pass

Technical Specifications

Capacité d'absorption	4 litres of water per square meter
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Caoutchouc moulé
Bordures	Bordures recouvertes de textile : 2.5 cm sur les quatre côtés
Matériel	Fibres 100% polypropylène antistatiques
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (g)	700
Procédé	Tufté
Structure du fil	Velours bouclées -combinaison de fibres

Diamond CTE™ Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
151S0410BR	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0023BR	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046BR	120cm x 180cm	10.6	1.05
151S0035BR	90cm x 150cm	6.4	1.05
151S0310BR	91cm x 305cm	13.5	1.05

Diamond CTE™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
151S0410GY	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0310GY	91cm x 305cm	13.5	1.05
151S0023GY	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046GY	120cm x 180cm	10.6	1.05
151S0035GY	90cm x 150cm	6.4	1.05

Diamond CTE™ Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
151S0410CH	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0310CH	91cm x 305cm	13.5	1.05
151S0035CH	90cm x 150cm	6.4	1.05
151S0023CH	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046CH	120cm x 180cm	10.6	1.05