

825 Cushion Stat™

Statisch dissipatief comfort mat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

825 Cushion Stat™

Ergonomisch comfort door een 9,4 mm dik werkplatform van een statisch dissipatieve vinylspons, welke vermoeidheid en statische ladingen verminderd. Het kiezelmotief biedt horizontale grip en is gemakkelijk te reinigen.

- Het kiezelmotief biedt horizontale grip en is gemakkelijk te reinigen
- Optioneel met een 10 mm vrouwelijke stekker bevestigd aan de mat voor verbinding met optionele aardingskabel
- Afgeschuinde randen aan 4 zijdes om struikelgevaar te voorkomen

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:


- Zwart
- Zwart/geel
- Grijs

Afmetingen:

- 91cm x 150cm
- 91cm x 1m
- 91cm x 18.3m

Accessoires:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Cushion Stat™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	825
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Stat™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge Omgevingen - Elektrostatische Matten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Uitrekking	125%
ESD Rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
Brandklasse VS	Pass
Coefficiënte wrijving Droog	0.79
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen

Cushion Stat™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
825S0035GY	91cm x 150cm	4.1	0.94
825R0036GY	91cm x 18.3m	50	0.94
825C0036GY	91cm x linm	2.7	0.94

Cushion Stat™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
825S0035BY	91cm x 150cm	4.1	0.94
825C0036BY	91cm x linm	2.7	0.94
825R0036BY	91cm x 18.3m	50	0.94

Cushion Stat™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
825S0035BL	91cm x 150cm	4.1	0.94
825R0036BL	91cm x 18.3m	50	0.94
825C0036BL	91cm x linm	2.2	0.94

Accessoires

825-C 051 ESD Floor Grounding
Cord