

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

ESD NitrilMatte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen, das Kantenleistsystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze



Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

De-Flex™ ESD Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	574
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex™ ESD Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	De-Flex®
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Rutsch Bewertung	R10

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

De-Flex™ ESD Nitrile FR Schwarz

574S1818BL

574B1818BL

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
574S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
574B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

Zubehör

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile