

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

ESD Nitril FR modulaire mat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Ergonomisch comfort door een 19 mm dik werkplatform met een gesloten antislip kiezelmotief voor maximaal antivermoeidheidscomfort in droge industriële omgevingen.

- Rubbertegels voor intensief gebruik kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken
- Te combineren met gepatenteerde MD-Ramp System™ voor slimme veiligheidsranden oplossingen, voor binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en is geschikt voor laswerkzaamheden

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Polsband
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Aardeverbindingstekker
- 053 ESD-Polsbandkabel



ANTISLIP

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	661
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	Cushion-Ease®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbertegels
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	2.2% (5000 cycles)
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	56 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.81
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Statisch dissipatieve en brandbestendige nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
661S0000BL	per m2	13.6	1.9
661S0033BL	91cm x 91cm	12.7	1.9

Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	551 MD Ramp System™ Nitrile	057 ESD Mat Cleaner
056 ESD Polsband	052 ESD Common Grounding Cord	055 ESD Heel Grounder	051 ESD Floor Grounding Cord
054 ESD-Aardeverbindingstekker	053 ESD-Polsbandkabel		