

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Tapis modulaire ESD Nitrile FR



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 19 mm et sa surface antidérapante granuleuse fermée pour un confort antifatigue maximum dans les milieux industriels secs.

- Dalles en caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou pour équiper des postes de travail individuels, de mur-à-mur ou en îlots
- Compatible avec le MD Ramp System™ breveté pour des solutions de bordures de sécurité ; Permet les angles extérieurs et intérieurs
- Résistant à la plupart des huiles industrielles, convient aux postes de soudure

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 057 Nettoyant pour tapis ESD
- 056 Bracelet antistatique ESD
- 052 Câble pour tapis de table ESD
- 055 Chevillère ESD
- 051 Câble pour tapis de sol ESD
- 054 Prise de terre ESD
- 053 Câble pour bracelet ESD



PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	661
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Cushion-Ease®
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Zones Sèches - Dalles Caoutchouc Modulables
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	2.2% (5000 cycles)
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Classement feu US	Pass
Dureté	56 Shore A
Taux antidérapant	R9
Coefficient de frottement	0.81
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc nitrile dissipant statique et ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
661S0000BL	per m2	13.6	1.9
661S0033BL	91cm x 91cm	12.7	1.9

Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	551 MD Ramp System™ Nitrile	057 Nettoyant pour tapis ESD
056 Bracelet antistatique ESD	052 Câble pour tapis de table ESD	055 Chevillère ESD	051 Câble pour tapis de sol ESD
054 Prise de terre ESD	053 Câble pour bracelet ESD		