

040 Slabmat Carré™

Modulaire schock dempende rubber matten



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

040 Slabmat Carré™

Hoogkwalitatieve 100% natuurrubbermat dat de schokken dempt van gevallen voorwerpen en beschermt vloeren en apparatuur. Het dikke platform kan tegen zware ladingen, terwijl de antislip getextureerde toplaag grip biedt en bewegingsvrijheid.

- Gemaakt van sterke rubbersamenstellingen welke de mat vrijwel onverwoestbaar maken
- Deze modulaire 91 cm x 91 cm matten maken ter plekke maatwerk mogelijk
- Afgeschuinde oplossingen; voor buiten- en binnenhoeken

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Zones waar zware industriële uitrusting is opgeslagen. Het is ook geschikt voor sportscholen, krachtsportzalen, schaatsbanen, golfbanen, aanhangwagens en stallen.
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm

Accessoires:

- 041 Slabmat Carré™ Safety Ramps



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

Slabmat Carré™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Industriële Specialiteiten
Produktnummer	040
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Slabmat Carré™
Aanbevolen toepassing	Zones waar zware industriële uitrusting is opgeslagen. Het is ook geschikt voor sportscholen, krachtsportzalen, schaatsbanen, golfbanen, aanhangwagens en stallen.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Industriële Specialiteiten - Schokabsorberende Matten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, 100% gerecycled PVC toplaag
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	5000 cycles 2.90 gr weight loss
Compressie deflectie 1.4	@ 25% 33.3 lb/in ²
Compressie deflectie 2.8	@ 50% 33.3 lb/in ²
Uitrekking	165.7%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.68
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	55.4 lb

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	44 lb
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Slabmat Carré™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
040S0033BL	91cm x 91cm	16	1.3	041M0003YL 041F0003YL 041F0003BL 041M0003BL

Accessoires

041 Slabmat Carré™
Safety Ramps