

433



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

### 433

Gli accessori Skywalker HD™ presentano le stesse proprietà dei tappetini Skywalker HD™ con una struttura a bolle ergonomica e analoghe mescole di gomma. Questa perfetta integrazione permette un numero illimitato di possibilità di configurazione.

- Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130
- Miscela antistatica dissipativa di gomma
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata Rg 106 -109 Ω, Rp 106 -109 Ω

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:


- Nero

Dimensioni

- 91cm x 45 deg

Accessori:

- 825-C
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 431
- 051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	433
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Accessori - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	3
	1

## Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.824
Allungamento	210%
ESD Rg	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
	Pass
Durezza	67 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	4.80 Mpa
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma naturale antistatica dissipativa
Material Group	Gomma
Processi	Stampaggio a compressione

# Skywalker HD i-Curve™ ESD Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
433SC045BL	91cm x 45 deg	4.25	1.3

## Accessori

825-C

469 Skywalker HD Safety 431  
Line™

051 ESD Cavo di messa  
a terra per tappetini da  
pavimento