

585 Eco Stance™

Stevige antivermoeidheidsmat met sorbent



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

585 Eco Stance™

Antivermoeidheidsmatten, ontwikkeld om te combineren met een sorbent. Ergonomisch comfort door een 12,7 mm dik werkplatform met een noppenoppervlak en gegoten luchtzakken aan de onderzijde, welke voorzien van een goede vering, voor een basis antivermoeidheid.

- Ruwe oppervlak voorkomt de sorbent van schuiven
- Randen aan alle vier de zijdes zijn verhoogd om een houder te maken rond de mat
- Ergonomisch comfort door een 12,7 mm dik werkplatform
- Noppenoppervlak en gegoten luchtzakken aan de onderzijde, welke voorzien van een goede vering, voor een basis antivermoeidheid

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 87cm x 157cm

Accessoires:

- 580F Standard Sorbent for Eco Stance™



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

Eco Stance™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Industriële Specialiteiten
Produktnummer	585
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Eco Stance™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige / Olieachtige Omgevingen - Sorbent Duckboards
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	2.03% weight loss
Uitrekking	692.8%
Test schuim	39.5 lb/in ²
Hardheid	50 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.74
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	60.1 lb
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Eco Stance™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
585S0035BL	87cm x 157cm	9.3	1.27

Accessoires

580F Standard Sorbent
for Eco Stance™