

136 Polynib®

Tapis d'entrée nervuré bon marché



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures 136 Polynib®

Ces tapis d'entrée ont une fonctionnalité irréprochable pour les petits budgets. Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, empêchant l'humidité et les salissures d'être propagées dans les locaux.

- Leur profil fin facilite le passage piéton, des chariots et des chaises roulantes
- La semelle en vinyle est résistante à l'humidité, robuste et antidérapante
- Tapis aiguilleté composé de fibres 100% polypropylène antistatiques

Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
- Trafic modéré

Coloris :

- Marron
- Anthracite

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Accessoires :

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Polynib®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	136
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Polynib®
Usage recommandé	Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

Tests

Indice confort	LC3
Classement feu US	Pass
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	2.43 l/m ²
Comportement en condition d'usure accélérée	3.5
Résistance des couleurs	25.4%
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Matériel	Fibres 100% polypropylène antistatiques
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (g)	650
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté

Polynib® Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

Polynib® Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor