

558 Cushion Ease Solid™ ESD

ESD modulaire antivermoeidheidsmat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

558 Cushion Ease Solid™ ESD

Ergonomisch comfort door een 19 mm dik werkplatform met een gesloten antislip kiezelmotief voor maximaal antivermoeidheidscomfort in droge industriële omgevingen.

- Rubbertegels voor intensief gebruik kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken
- Te combineren met gepatenteerde MD-Ramp System™ voor slimme veiligheidsranden oplossingen, voor binnen- en buitenhoeken
- Voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 - 109 Ω , Rp 106 - 109 Ω

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires:

- 825-C
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 057 ESD Mat Cleaner
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Aardeverbindingstekker



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Cushion Ease Solid™ ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	558
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Ease Solid™ ESD
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	Cushion-Ease®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
US Garantie	3
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	2.2% (5000 cycles)
Compressie deflectie 1.4	35.1 lbs/in ²
Compressie deflectie 2.8	98.8 lbs/in ²
ESD Rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Brandklasse VS	Pass
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.81
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Vochtige omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Cushion Ease Solid™ ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
558S0033BL	91cm x 91cm	11	1.9
558S0000BL	per m2	13.6	1.9

Accessoires

825-C		551 MD Ramp System™ Nitrile	057 ESD Mat Cleaner
	552 MD-X Ramp System™ Nitrile		
052 ESD Common Grounding Cord	055 ESD Heel Gronder	051 ESD Floor Grounding Cord	054 ESD-Aardeverbindingstekker