

136 Polynib®

Tappeto d'ingresso economico con nervature



Tappeti Antipolvere - Tappetini 136 Polynib®

Tappeti economici da ingressi ad alta efficienza. Le resistenti fibre offrono un'ottima azione raschiante per impedire l'ingresso di sporco, ghiaia e impurità nell'edificio.

- I bassi bordi permettono un facile accesso al tappeto anche con passeggini, carrelli e sedie a rotelle
- Il retro in vinile è resistente all'umidità e previene gli scivolamenti
- Tappeto agugliato appuntito costituito da fibre antistatiche in polipropilene al 100%

Utilizzo consigliato

- Interni
- Per posizionamento all'interno degli ingressi di scuole, uffici, negozi
- Calpestio moderato

Colori:

- Marrone
- Carbone

Dimensioni

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Accessori:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



Tappeti Antipolvere - Tappetini Polynib®

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappetini
Numero del prodotto	136
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Polynib®
Utilizzo consigliato	Per posizionamento all'interno degli ingressi di scuole, uffici, negozi Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	I tappeti da ingresso a posa libera sono adatti a qualsiasi ingresso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato, Contribuisce a un ambiente più pulito riducendo la necessità di sostanze chimiche di pulizia
	1

Tests

Classe di comfort	LC3
	Pass
	Pass
Infiammabilità superficiale	Passare

Technical Specifications

Capacità di assorbimento	2.43 l/m2
Accelerated Soiling	3.5
Accelerated Wear	25.4%
Utilizzo	Tappeti a posa libera
Supporto	Viline nero (senza DOP)
Bordi	Bordi in vinile: 2,5 cm su ogni lato
Materiale	Fibre antistatiche in polipropilene al 100%
Material Group	Polipropilene
Peso mucchio (g)	650
Processi	Agugliato fatto
Costruzione del filato	Agugliato fatto

Polynib® Carbone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

Polynib® Marrone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

Accessori

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2
mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet
Anchor