

549 Safety Stance™

Hoogkwalitatieve antivermoeidheidsmatten



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

549 Safety Stance™

Hoogkwalitatieve antivermoeidheidsmatten voor gebruik in omgevingen waar vaak olie gemorst wordt. Afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en laten vloeistoffen en vuil door, waardoor de oppervlakte droog en schoon blijft.

- Ergonomisch comfort door een 22 mm dik robuust werkplatform
- Goed zichtbare oranje nitrilrubber randen standaard aan 3 zijdes voor extra veiligheid
- Aggressief antislip oppervlakte

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart
- Zwart/oranje

Afmetingen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

Safety Stance™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	549
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Safety Stance™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Vochtige/ Olieachtige Omgevingen - Nitril Matten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
US Garantie	5
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	3.1%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	33 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.65
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	258.2%
Randen	Oranje gekleurde randen aan 3 zijdes
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Safety Stance™ Oranje/zwart

549S0000BL

549S3864OB

549S3124OB

549S2640OB

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
549S0000BL	per m2	13.8	2.2
549S3864OB	97cm x 163cm	21	2.2
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	2.2
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	2.2

Safety Stance™ Zwart - Geen Randen

549S0035BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	2.2

Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	549K 549K Safety Stance™ Connectors	549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm	INS
551 MD Ramp System™ Nitrile			