825 Cushion Stat™

Tappeto comfort con dissipazione statica

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

825 Cushion Stat™

Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 9,4 mm, realizzata in spugna vinilica antistatica dissipativa che riduce la stanchezza e l'accumulo di cariche elettrostatiche. La trama a ghiaia fornisce aderenza non direzionale ed è facile da pulire.



- La trama a ghiaia fornisce aderenza non direzionale ed è facile da pulire
- Una presa opzionale da 10 mm collegata al tappetino, può essere collegata ad un cavo di messa a terra opzionale
- Con bordi smussati integrati su tutti e quattro i lati, per ridurre al minimo il rischio di inciampo

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

Colori:

- Nero
- Nero/giallo
- Grigio

Dimensioni

- 91cm x 150cm
- 91cm x linm
- 91cm x 18.3m

Accessori:

- 825-C
- 051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Cushion Stat™

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	825
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Cushion Stat™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Aree asciutte - Tappetini antistatici dissipativi
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Allungamento	125%
ESD Rg	Rg 10^6 - 10^9
	Rp 10^6 - 10^9
	Pass
Attrito coefficiente	0.79
Infiammabilità superficiale	Passare

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	Vinile microcellulare
Material Group	Vinile
Processi	La formazione di schiuma

Cushion Stat™ Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
825S0035GY	91cm x 150cm	4.1	0.94
825R0036GY	91cm x 18.3m	50	0.94
825C0036GY	91cm x linm	2.7	0.94

Cushion Stat™ Nero/giallo

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
825S0035BY	91cm x 150cm	4.1	0.94
825C0036BY	91cm x linm	2.7	0.94
825R0036BY	91cm x 18.3m	50	0.94

Cushion Stat™ Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
825S0035BL	91cm x 150cm	4.1	0.94
825R0036BL	91cm x 18.3m	50	0.94
825C0036BL	91cm x linm	2.2	0.94

Accessori

825-C	051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento