

573 De-Flex™ ESD

ESD modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

573 De-Flex™ ESD

Extreem comfortabel modulair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels zijn ontworpen met een universeel dubbel-koppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding voor een snelle installatie
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond, terwijl de ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen en kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken



Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

De-Flex™ ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	573
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex™ ESD
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Material Group	Rubber
Proces	Persen van vormen

De-Flex™ ESD Zwart

573S1818BL

573B1818BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
573S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
573B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

Accessoires

825-C

051 ESD Floor Grounding Cord
571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile