

Poravasara LXT®

DHR400

18V X2 • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

**Erittäin tehokas hiiliharjaton poravasara
tärinävaimennuksella**

Tehokas poravasara AVT-tärinävaimennusteknologialla SDS-Max terille. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT akusta. Poraus iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Laitteella saavutetaan jopa 8,0 J iskuvoima ja maks.kapasiteetti betoniin on 40 mm. Koneessa valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen (Bluetooth).



TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Jännite | 2 x 18 V |
| Akkutyyppe LXT | ✓ |
| Akun suojausjärjestelmä | ✓ |
| Hiiliharjaton moottori | ✓ |
| Iskuvoima (EPTA 5/2009) | 8,0 J |
| Betonin optimaalinen poraushalkaisija | 16 - 30 mm |
| Kapasiteetti betoni | 40 mm |
| Iskuluku | 1450 - 2900 min ⁻¹ |
| Kierrosluku | 250 - 500 min ⁻¹ |
| Laukku | ✓ |
| Apukahva | ✓ |
| Ääniteho (Lwa) | 102 dB(A) |
| Äänenpainetaso (LpA) | 91 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 3 dB(A) |
| Tärinäarvo: poraus iskulla | 5,0 m/s ² |
| Tärinäarvo: piikkaus | 4,5 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä) | 1,5 m/s ² |

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Terän vaihto pikakiinnityksellä (SDS-Max)
- LED valo valaisee työkohteen.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ LISÄVARUSTEET

183477-5

Konerasva 30 g jäykkä



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

