

Upotuspyörösaha

SP6000

1 300 W • 2 200 – 6 400 min⁻¹ • 165 mm

Upotuspyörösaha tarkkoihin ja siisteihin sahauksiin

Upotuspyörösaha tarkkoihin suoriin sahauksiin. Erittäin kätevä esimerkiksi kalusteasennuksissa ja terassin rakennuksessa. Erittäin nopea ja tarkka sahaus vakiovarusteisen ohjauskiskon kanssa. Moottoriteho 1 300 W ja sahausvahvuus 56 mm. Koneessa on säädettävä kierrosluku 2200-6400 min⁻¹.



TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1300 W
Kierrosluku	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. sahausvyvyys 90°	56 mm
Max. sahausvyvyys 48°	38 mm
Max. sahausvyvyys 45°	40 mm
Max. kallistus	1 / 48 °
Terän halkaisija	165 mm
Reiän halkaisija	20 mm
Liitosjohto	2,5 m
Ääniteho (Lwa)	92 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	103 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino ilman johtoa (EPTA)	4,1 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	341 x 225 x 250 mm
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	35/43 mm

EAN 0088381078115

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- Esisahaustoiminto 2mm varmistaa siistin sahausjäljen.
- Sahauskulmansäätö -1 - +48°.
- Leikkauslinja on aina sama riippumatta viistekulmasta.
- Reunaetäisyys vain 18 mm; sahattaessa esim. seinän vieressä.
- Saha voidaan lukita tarvikkeena saatavan ohjauskiskon uraan, jolloin se pysyy sahattaessa varmasti paikoillaan.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

126599-8
Pölypussi



165447-6
Sivuohjain



194367-7
Ohjauskisko 3 000 mm



194385-5
Ohjauskiskon kiinnityspuristin (2kpl)



194416-0
Ohjauskiskon liukuteippi



194417-8
Ohjauskiskon aluskumi 10 m



194418-6
Ohjauskiskon reunakumi 1400mm



194419-4
Ohjauskiskon reunakumi 3000mm



196664-7
Ohjauskiskon kulmaohjain Makita



198885-7
Ohjauskiskon jatkokappale (2kpl),



199140-0
Ohjauskisko 1 000 mm



199826-6
Ohjauskiskon kiinnityspuristin



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

