

ASTRALPOOL – ANTICALCAIRE



Prévient la formation de tartre

- Éviter et éliminer le calcaire
- Prévient le colmatage du filtre

LIQUIDE



DURÉE

TOUS TYPES
DE PISCINE

DOSAGE

50ml / 10m³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
pH (0,1%)	>12,5
Densité	1,33 ± 1,37 g/cm. ³

CARACTÉRISTIQUES

Produit dispersant et séquestrant. Évite la formation de tartre et dissout celui-ci lorsqu'il est déposé sur la paroi. Évite également le colmatage des filtres et la corrosion des pièces métalliques du système de filtration.

COMMENT L'UTILISER

Les piscines qui ne sont pas vidangées pendant la période hivernale doivent être traitée avec une première dose de produit avant leur fermeture.

Diluer la quantité nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau et répartir uniformément cette quantité sur toute la surface de la piscine en maintenant l'équipement de filtration en marche.

DOSAGE

Traitement initial : Ajouter 2,5 litres de produit pour 100 m³ d'eau.

Traitement d'entretien : Ajouter 0,5 litre de produit pour 100 m³ d'eau une fois par semaine.

Ces doses sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la dureté et de la salinité de l'eau.