



## ACTIEVE BORSTEL VOOR EEN DIEPE REINIGING

# MX10

MX™

### 1 TURBO AANZUIGING

Het turbo aanzuigingssysteem MX10 berust op **een krachtige turbine en twee perifere aanzuigschroeven** die **alle stof en vuildeeltjes naar de opening van de robot aantrekt**. Hij garandeert een zeer doeltreffende reiniging, ook bij laag debiet.



### 2 CYCLONAAL BORSTELEN

De cyclonale borsteltechniek zorgt ervoor dat **al het aangekoekte vuil loskomt voor het wordt aangezogen**. De actieve borstels van de robot **garanderen zo dat alle soorten vuildeeltjes worden verwijderd**, waaronder hardnekkige algen die zich vastklampen aan de bodem en wanden van uw zwembad.



### 2 CYCLONAAL BORSTELEN

Dankzij het voorgeprogrammeerde X-Drive navigatiesysteem **gaat de MX10 systematisch langs elke te reinigen zone**, en zorgt voor **een perfecte dekking**, ongeacht de bodem en de vorm van uw zwembad.



## KENMERKEN



### Cyclonaal borstelen

Een zeer krachtige zuigturbine in combinatie met reinigingsborstels om alle soorten vuildeeltjes los te maken en aan te zuigen

## VOOR WELKE ZWEMBADEN?

**1** VOOR INGEGRAVEN ZWEMBADEN EN BOVENGRONDSE MET STEVIGE WANDEN



**2** ALLE ZWEMBADVORMEN TOT 12 X 6 M



**3** VLAKE BODEM, LICHTE HELLING EN SAMENGESTELDE HELLING



**5** REINIGING BODEM EN WANDEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de buis	12 secties van 1 m
Afmetingen van de robot (l x d x h)	41 x 19 x 22 cm
Afmetingen verpakking (l x d x h)	102 x 23 x 37 cm
Gewicht van de robot (kop)	3,4 kg (verpakt gewicht: 9,5 kg)
Filtercapaciteit	Filtercircuit
Gereinigde breedte	36 cm
Minimaal vermogen voor filterpomp	3/4 PK
Verplaatsingssnelheid	8 m/min

## STANDAARDUITRUSTING



Cyclonale reinigingsborstels



'Twist Lock' -leidingen



Conische adapter



Langwerpige draaiende 45° elleboog



45° elleboog



Debietregelaar (robot)



Automatische regelklep voor het debiet (skimmer)

## VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

Beschermingszak voor de winter voor de buizen  
Set van 6 buissecties van 1m Twist Lock

Een hydraulische reinigungsrobot kan eenvoudig worden geïnstalleerd op het filtersysteem van het zwembad en werkt dankzij de energie van de pomp. Hij houdt alle vuildeeltjes vast door een zuigwerking en houdt ze vast in de voorfilter van de pomp. Perfect geschikt voor kleine zwembaden met vlakke bodem of lichte helling en het is ook de ideale oplossing voor bovengrondse zwembaden.

**2** JAAR  
GARANTIE