

Mirage 40

REF. 75546

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15
años

Garantía de la estructura del spa

10
años

Garantía de la superficie acrílica del spa

2
años

Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

MIRAGE 40

Especificaciones Generales

Dimensiones ($\pm$ 1cm)	Ø 250
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (6 / -)
Capacidad de agua	1.944 l
Peso spa vacío	393 kg
Peso spa lleno	1.763 kg

Color acabado casco



Características

Número de jets	25
Inyectores de aire	12
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	1.000 l.

Equipo de filtración Spa



Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potencia requerida (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

FLUIDRA

Mirage 40

REF. 75546

PROFESSIONAL RANGE



www.astralpool.com



Spa structure
guarantee



Acrylic spa
surface warranty



Warranty of
spa components




Technical Information

MIRAGE 40

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Positions (Seats / Loungers)	6 (6 / -)
Water capacity	1.944 l
Empty hot tub weight	393 kg
Full hot tub weight	1.763 kg

Colour shell finish



Characteristics

Number of jets	25
Air nozzles	12
Colour jets	White
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 3M
Surge tank	1.000 l.

Hot tub filtration system



Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760 W
Power required (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

FLUIDRA

Mirage 40

REF. 75546

GAMME PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Informations techniques

MIRAGE 40

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Places (Assises / Allongées)	6 (6 / -)
Capacité en eau	1.944 l
Poids du spa vide	393 kg
Poids du spa plein	1.763 kg

Couleur de la finition de la coque



Caractéristiques

Nombre de jets	25
Injecteurs d'air	12
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	1.000 l.

Équipement de filtration pour spa



	16412
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760 W
Puissance nécessaire (A)	18,9 A
Tension	400 V III

FLUIDRA

Mirage 40

REF. 75546

LINEA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garanzia della
struttura spa



Garanzia di superficie
per spa in acrilico



Garanzia di
componenti spa




Scheda tecnica

MIRAGE 40

Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø 250
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)
Volume d'acqua (l)	1.944 l
Peso vuota	393 kg
Peso piena	1.763 kg

Colore acrilico



Caratteristiche

Jet	25
Iniettori d'aria	12
Colore dei jet	Bianco
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	1.000 l.

Impianto di filtrazione per spa



Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760 W
Potenza necessaria (A)	18,9 A
Tensione	400 V III

FLUIDRA