

ASTRALPOOL – FILNET



Nettoyant dégraissant pour filtre à sable

- Élimine les dépôts de calcaire et de saleté déposés dans le filtre à sable
- Rinçage rapide à l'eau

LIQUIDE	DURÉE	FILTRE À SABLE	DOSAGE
			1L d'eau / 1L de produit 25Kg de sable

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune
pH	0
Densité	1,13 - 1,17 g/cm. ³

CARACTÉRISTIQUES

Produit acide liquide pour l'élimination des incrustations produites par les sels minéraux et les dépôts de saleté formés à l'intérieur des filtres à sable.

Ce produit liquide convient au nettoyage des filtres en acier inoxydable ou en polyester. Produit de l'effervescence lorsque le calcaire se dissout.

COMMENT L'UTILISER

Ce traitement n'est valable que pour les filtres avec charge de filtrante en silice, sable ou verre. Avec la filtration à l'arrêt, ouvrez le couvercle et la purge à la base pour vider toute l'eau vers l'extérieur. Fermez la vanne de vidange et versez de l'eau, suivie du produit FILNET à l'intérieur du filtre.

Cette solution ajoutée doit couvrir le niveau du sable de 20 à 30 cm. Versez 1 litre d'eau pour 1 litre de produit pour 25 kg de sable ou de silice environ.

Laissez le produit réagir avec le tartre et la saleté présentes dans le filtre. Lorsque l'effervescence (bulles) cesse après environ 4 à 8 heures, refermez le couvercle du filtre. Déplacez la vanne du filtre en position de lavage, puis faites passer de l'eau à travers le filtre pour le rincer.

DOSAGE

Versez 1 litre d'eau pour 1 litre de produit pour 25 kg de sable ou de silex environ.

Ces doses sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, etc.