

ASTRALPOOL – NETTOYANT POLYESTER



Nettoie la surface du bassin

- Élimine les dépôts des sels métalliques et du calcaire sur la Surface du bassin
- Special piscine polyester & fibre de verre

LIQUIDE	DURÉE	SPECIAL PISCINES POLYESTER ET FIBRE DE VERRE	DOSAGE
			2L / 10m ³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Orange profond
pH (5% à 20°C)	0 – 1
Densité	1,225 ± 0,02 g/cm. ³

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant liquide spécialement étudié pour l'élimination des dépôts de tartre, des résidus organiques et des sédiments minéraux qui au fil du temps forment et adhèrent aux surfaces des piscines (plages, lignes de flottaison, échelles, etc.) construites en polyester et en fibre de verre.

C'est un produit conçu pour nettoyer la surface du bassin. Il agit en pénétrant et en éliminant rapidement les taches et les salissures diverses.

COMMENT L'UTILISER

1- Nettoyage général de la piscine vide : Appliquez le produit non dilué sur les surfaces à nettoyer, en étalant bien le produit sur les murs et le fond. Laissez le produit en imprégnation pendant 1/2 heure environ, puis rincez abondamment à l'eau. Si le dépôt persiste, l'opération doit être répétée à nouveau. Dans les parties où l'incrustation est très intense, il est conseillé d'aider à l'action du produit en frottant avec une brosse. Appliquez le produit au moyen d'un pulvérisateur.

2.- Nettoyage périodique des surfaces : Utilisez le produit pur ou en solution aqueuse à 10-20%, selon le type de saleté à enlever. Appliquer par pulvérisation ou imprégnation en le laissant agir aussi longtemps que nécessaire.

- **Ne pas utiliser:** Le produit ne doit pas être appliqué sur des surfaces en céramique, vitrifiées, chromées et galvanisées.

DOSAGE

La consommation du produit est de 2 L. pour 10 m³ de volume d'eau de la piscine.

Ces doses sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de l'état de la piscine.