

Vulcano

REF. 43723

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garantía de la estructura del spa



Garantía de la superficie acrílica del spa



Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

VULCANO

Especificaciones Generales

Dimensiones ($\pm$ 1cm)	Ø 230 x 90
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (6 / 0)
Capacidad de agua	2.000 l
Peso spa vacío	800 kg
Peso spa lleno	2.800 kg

Color acabado casco



Inox

Características

Número de jets	12
Inyectores de aire	Equiv. a 15 boquillas soplantes
Color jets	Inox
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	2 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	Sí
Kit compacto	Kit 75

Depósito de Compensación

Depósito de compensación	Opcional
--------------------------	----------

Equipo de filtración Spa



05135

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	1,4 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	9.540 W
Potencia requerida (A)	15,3 A
Voltaje	400 V III

FLUIDRA

Vulcano

REF. 43723

PROFESSIONAL RANGE



www.astralpool.com



Spa structure guarantee



Acrylic spa surface warranty



Warranty of spa components

Technical Information



VULCANO

General Specifications

Dimensions ($\pm$ 1 cm)	Ø 230 x 90
Positions (Seats / Loungers)	6 (6 / 0)
Water capacity	2.000 l
Empty hot tub weight	800 kg
Full hot tub weight	2.800 kg

Colour shell finish



Stainless steel

Characteristics

Number of jets	12
Air nozzles	Equiv. to 15 nozzles
Colour jets	Stainless steel
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	2 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	Yes
Compact kit	Kit 75
Surge tank	Optional
Surge tank	Optional

Hot tub filtration system



05135

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	1,4 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	9.540 W
Power required (A)	15,3 A
Voltage	400 V III

FLUIDRA

Vulcano

REF. 43723

GAMME PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15
ans

Garantie de la
structure du spa

10
ans

Spa acrylique
garantie de surface

2
ans

Garantie de
composants du spa



Informations techniques

VULCANO

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 230 x 90
Places (Assises / Allongées)	6 (6 / 0)
Capacité en eau	2.000 l
Poids du spa vide	800 kg
Poids du spa plein	2.800 kg

Couleur de la finition de la coque



Inox

Caractéristiques

Nombre de jets	12
Injecteurs d'air	Équivalent à 15 buses de soufflage
Couleur des jets	Inox
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	2 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	Oui
Kit compact	Kit 75
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	En option

Équipement de filtration pour spa



05135

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	1,4 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectrique
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	9.540 W
Puissance nécessaire (A)	15,3 A
Tension	400 V III

FLUIDRA

Vulcano

REF. 43723

LINEA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garanzia della
struttura spa



Garanzia di superficie
per spa in acrilico



Garanzia di
componenti spa



Scheda tecnica

VULCANO

Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø 230 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / 0)
Volume d'acqua (l)	2.000 l
Peso vuota	800 kg
Peso piena	2.800 kg

Colore acrilico



Inox

Caratteristiche

Jet	12
Iniettori d'aria	Equivalente a 15 ugelli soffianti
Colore dei jet	Inox
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	2 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isoterma	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	Sì
Kit compatto	Kit 75
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	Opzionale

Impianto di filtrazione per spa



05135

Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	1,4 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	9.540 W
Potenza necessaria (A)	15,3 A
Tensione	400 V III

FLUIDRA