

SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktbeteckning:

UHU SUPERLIM, 235 9724.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån:

Starkt lim för användning i små mängder.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

ABA Skol AB. Skogholmsgatan 5 i Malmö. Telefon: 040 – 680 50 00, Mail: info@abaskol.se.

Telefonnummer för nödsituationer:

Giftinformationscentralen: 010 – 456 6700 (mindre akut). Nödsituation: 112 (akut).

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP (1272/2008).

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Märkningsuppgifter:

Faropiktogram



GHS07

Signalord: Varning

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Etyl-2-cyanakrylat

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas ångor.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt nationella föreskrifter.

Ytterligare uppgifter:

Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Andra faror:

Inga kända. PBT/vPvB: Beståndsdelar är inte PBT/vPvB.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Blandningar:

Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

CAS: 7085-85-0 EINECS: 230-391-5 Indexnummer: 607-236-00-9	etyl-2-cyanakrylat ! Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	50-100%
--	--	---------

I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H-fraser som nämns i detta avsnitt.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Inandning: Tillförsel av friskluft. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framtupa sidoläge.

Hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen noga och drick därefter rikligt med vatten. Sök läkare om mer än en obetydlig mängd har svalts.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan irritera hud och ögon allvarligt.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Visa upp detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagningen.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel:

CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser, främst koloxider. Undvik inandning av rökgaser.

Råd till brandbekämpningspersonal:

Använd tryckluftsmask vid kraftig rökutveckling. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls genom vattenbesprutning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd skyddsutrustning när spill samlas upp.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. Förhindra utsläpp av större mängd på marken. Informera de lokala myndigheterna vid utsläpp till omgivningen.

Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare. Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Se till att ventilationen är tillräcklig. Vidare hantering av spill - se avsnitt 13.

Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**Försiktighetsmått för säker hantering:**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt. Undvik bildning av aerosol. Håll åtskild från antändningskällor - rök ej. Undvik spill samt kontakt med hud, ögon och kläder. Byt genast förorenade kläder. Tvätta händerna med tvål och vatten innan pauser samt efter arbetets slut. Ät inte, drick inte, rök inte under hanteringen. Följ god kemikaliehygien.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvaras i tätt sluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. Skyddas från solljus.

Specifik slutanvändning:

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**Kontrollparametrar:**

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

7085-85-0 Etyl-2-cyanakrylat

OEL (SE-SV)

Korttidsvärde: 20 mg/m³, 4 ppm

Nivågränsvärde: 10 mg/m³, 2 ppm

Begränsning av exponeringen:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Undvik kontakt med ögonen och huden. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepade användning. Använd förkläde vid behov. Nedsmutsade klädesplagg skall omedelbart tas av. Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Det är alltid viktigt med god personlig hygien. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

Form: Flytande

Lukt: Karakteristiskt

Kokpunkt: 60°C

Flampunkt: 82°C

Densitet: 1,044 g/cm³

Annan information:

Ingen information.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet:

Inga kända.

Kemisk stabilitet:

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden, se avsnitt 7.

Risken för farliga reaktioner:

Inga kända.

Förhållanden som ska undvikas:

Undvik uppvärmning.

Oförenliga material:

Inga kända.

Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser, främst koloxider.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna:

Symptom på exponering:

Inandning – Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hudkontakt – Irriterar huden. Kan verka uttorkande. Särskilt känsliga personer kan utveckla överkänslighet.

Ögonkontakt – Orsakar allvarlig ögonirritation. Kontakt med ögonen kan ge rodnad.

Förtäring – Förtäring kan orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet:

Inga kända.

Persistens och nedbrytbarhet:

Ingen information.

Bioackumuleringsförmåga:

Ingen information.

Rörlighet i jord:

Ingen information.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Beståndsdelar är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i Reach.

Andra skadliga effekter:

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Spill eller restmängder av produkten förs till destruktion. Beakta lokala föreskrifter.

Avfallskoder: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Inget riskgods enligt transportföreskrifter. Produkten är ej klassad som farligt gods.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

CLP-förordningen 1272/2008.

Reach-förordningen 1907/2006.

Avfallsförordningen 2020:614.

Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utfärdats.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som känts till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Relevanta fraser:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.