

SÄKERHETSDATABLAD ABA-SKOL AB

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: SPRAYLIM

Användningsområde: Aerosol lim

Art. nummer: 126 1400

Leverantör: Aba-Skol AB, Skogholmsgatan 5, 213 76 Malmö

Kontakt: telefon: 040 680 50 05, fax: 040 680 50 11, email: info@aba-skol.se

Utfärdandedatum: 2017-06-22 Utgåva: 4

Tel. nödsituationer: Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 (mindre akut) eller 112 (akut).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Ångor kan verka omtöcknande och ge dåsighet. Verkar uttorkande på huden vid långvarig kontakt. Irriterar ögonen. Risk för sammanklistring.

Miljörisker: Produkten är inte klassificera som miljöfarlig. Skadlig för vattenorganismer kan orsaka långtidseffekter i miljön.

Brandrisker: Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig. Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen	CAS-nr	EINECS-nr	Halt %	Symbol	Riskfraser
Dimethoxymetan	108-87-5	203-714-2	>30	H225	Flam liq 2
Alifatiska kolväten C7-C9		920-750-0	15 – 30	H225,H203,H336,H411	
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	<5		
Propan (drivgas)	74-98-6	200-827-9	15-30	H220	flam gas 1

Faroangivelser i klartext se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila under uppsikt. Vid påverkan sök läkare,

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj genast med tempererat vatten. Håll ögonlock brett isär, avlägsna ev. kontaktlinser. Om sammanklistring skett försök inte att öppna ögonen eller avlägsna limmet. Kontakta läkare.

Förtäring: Ej förväntad på grund av aerosolförpackning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brand släcks med skum, koldioxid eller pulver. Använd inte vattenstråle.
Förbränningsprodukterna är hälsoskadliga och andningsskydd bör användas.
Behållare i närheten av branden bör flyttas eller kylas med vatten. Beakta explosionsrisk av behållare på grund av tryckökning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Små spill: Torka upp och behandla som hushållsavfall. Tänk på att ångorna är brandfarliga.
Stora spill: Samla upp i en speciell behållare. Avfallet behandlas som kemiskt avfall.
Förhindra utsläpp i avloppsnätet och vattendrag. Personligt skydd se avsnitt 8.
Avfallshantering se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik hud och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor. Tänk på att ångorna är brandfarliga.
Behållaren för inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor eller öppen eld på grund av explosionsrisk. Skall inte utsättas för temperatur över 50 grader. Detta gäller även tömd behållare.

Limmet skall hanteras av eller under uppsikt av vuxna

Lagring: Förvaras frostfritt och torrt i ventilerat utrymme.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Ej rökning och eller andra antändningskällor.

Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt eller stänk.

Hygieniskt gränsvärde (AFS 2015:7):

Isopropanol nivågränsvärder 150 ppm, korttidsvärde 250 ppm.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Vätska

Lukt: Karaktäristisk

Flampunkt: -18° C

Självantändningstemperatur: 235° C

Explosionsgränser: 0,9 - 17,6 vol %

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkten är stabil vid normal hantering.

Förhållanden som bör undvikas: Solljus, värme, gnistor och heta ytor.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Långvarig inandning av ånga kan ge huvudvärk och verka förslöande. Ångan irriterar slemhinnorna.

Hudkontakt: Avfettar huden. Kan ge irritation och hudsprickor.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger intensiv smärta. Risk för sammanklistring.

Förtäring: Ej förväntad exponeringsväg. Vid förtäring illamående, magsmärtor och diarré.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga ekologiska data för produkten som sådan.

13. AVFALLSHANTERING

Kasserad produkt skall hanteras som farligt avfall (SFS 2001:1063).

Föreslagen EWC-kod: 140603*.

Om spill eller avfall inte kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. ABA-SKOL är ansluten till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. För frågor om lokal insamling, ring FTI telefon: 0200-88 03 10 eller maila info@ftiab.se.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN	ADR/RID (land-tåg)	IMDG (sjö)	DGR (flyg)
UN nr: 1950	Klass: 2	Class: 2	Class: 2
Förp.grupp: 5F	Klassificeringskod: F1	EMS: F-D, S-U	
	Faronr: -		

Aerosol, brandfarlig, 5F

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Förordning (EG) 1272/2008



Signalord FARA

Faroangivelse:

H 222 Extremt brandfarlig aerosol

H229 Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning
H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

16. ANNAN INFORMATION

Klartext på faroangivelse:

H 225 Mycket brandfarlig vätska eller ånga
H 304 Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i lungorna
H 336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekt
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H220 Extremt brandfarlig gas

Läs bruksanvisningen innan användning.