

SÄKERHETSATABLAD

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktbeteckning:

RX KONTORSLIM, 401 2903.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån:

Lim för kontor och hobbyarbeten.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

ABA Skol AB. Skogholmsgatan 5 i Malmö. Telefon: 040 – 680 50 00, Mail: info@abaskol.se.

Telefonnummer för nödsituationer:

Giftinformationscentralen: 010 – 456 6700 (mindre akut). Nödsituation: 112 (akut).

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP (1272/2008).

Brandfarliga vätskor, Kategori 2, H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Ögonirritation, Kategori 2, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Märkningsuppgifter:

Faropiktogram



GHS02



GHS07

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Etanol, Aceton och Propan-2-ol.

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P370 + P378 Vid brand: Släck branden med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt nationella föreskrifter.

Andra faror:

Inga kända. PBT/vPvB: Beståndsdelar är inte PBT/vPvB.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Blandningar:

Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	> = 40 - < 50
Aceton	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	> = 5 - < 10
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	> = 5 - < 10

I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H-fraser som nämns i detta avsnitt.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Inandning: Tillförsel av friskluft. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen noga och drick därefter rikligt med vatten. Sök läkare om mer än en obetydlig mängd har svalts. Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. Drick inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Kan orsaka kraftigt tårflöde. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge torr hud, och i vissa fall allergi.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Visa upp detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagningen.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel:

CO₂, släckningspulver eller alkoholbeständigt skum. Använd inte vatten.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser, främst koloxider. Undvik inandning av rökgaser.

Råd till brandbekämpningspersonal:

Använd tryckluftsmask vid kraftig rökutveckling. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls genom vattenbesprutning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd skyddsutrustning när spill samlas upp. Avlägsna alla antändningskällor.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. Förhindra utsläpp av större mängd på marken. Informera de lokala myndigheterna vid utsläpp till omgivningen.

Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare. Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Se till att ventilationen är tillräcklig. Vidare hantering av spill - se avsnitt 13.

Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Försiktighetsmått för säker hantering:

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik bildning av aerosol. Håll åtskild från antändningskällor - rök ej. Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. Andas inte in ångor och sprutdimma. Undvik spill samt kontakt med hud, ögon och kläder. Byt genast förorenade kläder. Tvätta händerna med tvål och vatten innan pauser samt efter arbetets slut. Ät inte, drick inte, rök inte under hanteringen. Följ god kemikaliehygien.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvaras i tätt sluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. Skyddas från solljus.

Specifik slutanvändning:

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar:

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Bestandsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Etanol	64-17-5	NGV	500 ppm 1.000 mg/m ³	SE AFS
		KGV	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	SE AFS
Aceton	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
		NGV	250 ppm 600 mg/m ³	SE AFS
		KGV	500 ppm 1.200 mg/m ³	SE AFS
Propan-2-ol	67-63-0	NGV	150 ppm 350 mg/m ³	SE AFS
		KGV	250 ppm 600 mg/m ³	SE AFS

Begränsning av exponeringen:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Sörj för god ventilation. Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt med huden. Använd förkläde vid behov. Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Det är alltid viktigt med god personlig hygien. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

Form: Flytande

Färg: Färglös

Lukt: Karakteristiskt

Flampunkt: 1°C

Tändtemperatur: 425°C

Densitet: 0,91 g/cm³

Annan information:

Ingen information.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**Reaktivitet:**

Inga kända.

Kemisk stabilitet:

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden, se avsnitt 7.

Risken för farliga reaktioner:

Inga kända. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

Förhållanden som ska undvikas:

Undvik uppvärmning, flammor och gnistor.

Oförenliga material:

Inga kända.

Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser, främst koloxider.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**Information om de toxikologiska effekterna:**

Aceton:

Akut oral toxicitet - LD50 oral (Råtta): 5.800 mg/kg.

Akut inhalationstoxicitet - LC50 (Råtta): 76 mg/l - Exponeringstid: 4 h - Testatmosfär: ånga.

Akut dermal toxicitet - LD50 dermal (Kanin): 20.000 mg/kg.

Propan-2-ol:

Akut oral toxicitet - LD50 oral (Råtta): < 5.000 mg/kg.

Akut inhalationstoxicitet - LC50 (Råtta): > 20 mg/l - Exponeringstid: 4 h - Testatmosfär: ånga.

Akut dermal toxicitet - LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg.

Symptom på exponering:

Inandning – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hudkontakt – Upprepad eller långvarig hudkontakt kan verka uttorkande och irriterande.

Särskilt känsliga personer kan utveckla överkänslighet.

Ögonkontakt – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring – Förtäring kan orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet:

Aceton:

Fisktoxicitet - LC50 (Fisk): > 5.000 mg/l - Exponeringstid: 96 h.

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur - EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 12,700 mg/l - Exponeringstid: 48 h.

Algtoxicitet - ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 530 mg/l - Exponeringstid: 96 h.

Persistens och nedbrytbarhet:

Ingen information.

Bioackumuleringsförmåga:

Ingen information.

Rörlighet i jord:

Ingen information.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Beståndsdelar är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i Reach.

Andra skadliga effekter:

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Spill eller restmängder av produkten förs till destruktion. Beakta lokala föreskrifter.

Avfallskoder:

Lim – 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Förpackning – 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

UN-nummer:

ADR/ADN, IMDG, IATA – UN1133

Officiell transportbenämning:

ADR/ADN – 1133 LIM

IMDG, IATA – ADHESIVES

Faroklass för transport:

ADR/ADN - Klass 3 (F1) Brandfarliga vätskor - Etikett 3

IMDG, IATA - Klass 3 Brandfarliga vätskor - Etikett 3

**Förpackningsgrupp:**

· ADR/ADN, IMDG, IATA – III

Miljöfaror:

Inte farlig för miljön.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

Varning: Brandfarliga vätskor. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet och förpackningsstorleken.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

CLP-förordningen 1272/2008.

Reach-förordningen 1907/2006.

Avfallsförordningen 2020:614.

Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utfärdats.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som känts till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Relevanta fraser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.